

# Technisches Merkblatt

## Algen- und Moosentferner

### chlorhaltiges Konzentrat zur Algen, Moos, Schimmel, Bewuchs und Flechtenentfernung

**Umweltbundesamt Berlin**

**UBA Nr. 22660032**  
**UN Nr. 1791**

**Produktbeschreibung:**  
Fugen,

Moosentferner

Algen und Moos auf Fassaden, Vollwärmeschutz Fliesen,  
Putz und Stein werden mühelos beseitigt. Algen- und  
wirkt schnell und reinigungsaktiv.

**Verarbeitungsinformation:**

die

Die zu behandelnden Stellen mit einem Pinsel oder einer Bürste  
einstreichen oder mit einem Sprühgerät einsprühen. Material  
einwirken lassen. Untergrund feucht halten. Bei Bedarf Vorgang  
wiederholen, bis keine Reaktion mehr auftritt. Nach der Behandlung  
abgestorbenen Moose und Sporen mit Klarwasser abwaschen.

**Technische Daten:**

Inhaltsstoffe: Laugen, Tenside

**Schutzmaßnahmen:**

Produkt wirkt ätzend auf der Haut! Schutzkleidung (Ölzeug), Schutzbrille  
(empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.  
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Dämpfe nicht einatmen.  
Angrenzende Pflanzen Schützen bzw. mit klarem Wasser vornässen.

**Lagerung:**

festverschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum, vor  
direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Nach 6 Monaten sollte die Gebrauchsfähigkeit des Produktes getestet  
werden.  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Untergrund:**

Alle alkalibeständigen Untergründe.

**Verbrauch:**

ca. 100 - 400g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche  
ermitteln).

Einsatzgebiete:

Granit Marmor Porphyrt Schiefer Quarzith Basalt Pflastersteine Naturstein Kalkstein Kalksandstein  
Quarzsandstein Cotto Klinker Ziegel Terrazzo Fliesen Keramik Feinstein Steinzeug Mosaik Glasmosaik  
Gartenmauer Steinmauer Stützmauer Granitmauer Mauerverkleidung Fensterbänke Mauerabdeckung  
Marmorfassaden Granitfassaden Klinkerfassaden Küchenarbeitsplatten Duschwände Wellnessbereiche Brunnen  
Marterl Pestsäulen  
Beton Betonsteine Betonsteinpflaster Sichtbeton Betonfassaden Ortbeton Magerbeton Gasbeton Eternit Ytong  
Stampfbeton Bitumen Bitumenterrazzo Estrich Magnesitestrich Pandomo Betonböden Besenstrichbeton  
Monolithböden Betonsteinmauer

Putz Vollwärmeschutz gestrichene Fassaden Farbfassaden Anstriche Mörtel Fugen Epoxy-fugen  
Silikonfugen Dach Dächer Ziegeldach Betonsteindach Plastik Kunststoffe Holzboote Polyesterboote,...

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.