

Technisches Merkblatt

Cleanway Blau Neu

Spezialreinigungskonzentrat biologisch Abbaubar

ÖNORM B5105 geprüft

Ölabscheidertauglich - lebensmittelecht

Nach Trocknung Schmutz und Wasserabweisend

Produktbeschreibung:

Cleanway Blau Neu ist ein hochwertiges Reinigungskonzentrat mit einem äußerst breiten Anwendungsspektrum für öffentliche und private Bereiche, Handwerk und Industrie. Zur Entfernung von Fetten, Ölen, Insekten, Straßenschmutz, Küchenfett, Nikotinablagerungen, ... Seine geniale Einstellung hinterlässt eine Schmutz und Wasserabweisende Oberfläche ohne Aufbaueffekt, diese Eigenschaft wird mit jedem Wischvorgang unterstützt.

Einsatzgebiet:

Granit Marmor Porphyrt Schiefer Quarzith Basalt Pflastersteine Naturstein Kalkstein Kalksandstein Quarzsandstein Cotto Klinker Ziegel Terrazzo Fliesen Keramik Feinstein Steinzeug Mosaik Glasmosaik Gartenmauer Steinmauer Stützmauer Granitmauer Mauerverkleidung Fensterbänke Mauerabdeckung Marmorfassaden Granitfassaden Klinkerfassaden Küchenarbeitsplatten Duschwände Wellnessbereiche Brunnen Marterl Pestsäulen
Beton Betonsteine Betonsteinpflaster Sichtbeton Betonfassaden Ortbeton Magerbeton Gasbeton Eternit Ytong Stampfbeton Bitumen Bitumenterrazzo Estrich Magnesit Estrich Pandomo Betonböden Besenstrichbeton Monolithböden Betonsteinmauer

Putz Vollwärmeschutz gestrichene Fassaden Farbfassaden Anstriche Mörtel Fugen Epoxy-fugen Silikonfugen Dach Dächer Ziegeldach Betonsteindach

Plastik Kunststoffe Metalle Alu Edelstahl Fassaden Zeltbetriebe Spediteure LKW Busse PKW Traktoren Maschinen Kfz-Waschstraßen, Planen, Motorreinigung Felgenreiniger Leder Kunstleder Pvc, Linoleum Glas Holz u.v.m.

Anwendung:

PKW/ LKW/ Maschinen 1:10 bis 1:50 Motorwäsche 1:5 bis 1:10

Marmor Granit Stein Fliesen Keramik Beton Kunststein: tägliche Reinigung 1 : 200- 1: 500

Grundreinigung 1 :15 – 1 : 40

Fleckentfernung Pur – 1:5-1: 10

Grundsätzlich kann Cleanway Blau in einer Verdünnung 1 : 20 auf jeden Untergrund aufgetragen werden. Materialverträglichkeit im Vorfeld Testen

Untergrund:

Nahezu alle Untergründe.

- Inhaltsstoffe:** Alkalien, Komplexbildner, Hilfs- und Duftstoffe.
- Verbrauch:** Im Hochdruckgerät Konzentrat sparsam ansaugen.
ca. 20 bis 400 g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über
Musterfläche ermitteln.)
- Schutzmaßnahmen:** Produkt wirkt im Konzentrat entfettend auf der Haut.
Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und – Handschuhe
beim Umfüllen tragen.
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Lagerung:** Fest verschlossen im Originalgebinde lagern.
Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu
vermeiden.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.