

Technisches Merkblatt

Floor Polish F 32

Selbstglanzwachs Konzentrat

Resistente, hochwertige, Versiegelung

Produktbeschreibung:

Floor Polish F 32 ist ein Selbstglanzwachs Konzentrat mit extrem kurzer Trocknungsphase und sehr hohen Begeh-Eigenschaften bestehend aus Polyethylenpropylen und Polymeremulsionen.

Der außergewöhnlich hohe Festkörperanteil von 32 % erlaubt auch ein High-Speed Polierverfahren. Floorpolish wird als sog. Glänzer eingesetzt zur Versiegelung von offenen Böden wie Cotto, Sandstein, Beton, Estriche, geschliffene Böden, PVC, Parkett, Linoleum,...

Floor Polish F 32 ist frei von Nonylphenoethoxylaten und kann zur Unterhaltspflege auch dem Wischwasser zugegeben werden. Maximal 10 % (1: 200 -1 Verschlusskappe ins Wischwasser beimengen).

Filme aus Floor Polish F 32 lassen sich leicht mit Schmutzbrecher verdünnt entfernen. Vorversuch durch Mustersetzung. Nur Innen Anwendbar

Verarbeitung:

Untergrund muss sauber und frei von Reinigungsrückständen sein.

Alte Beschichtungen sollten restlos entfernt sein.

Produkt 1 : 1 mit Wasser verdünnen, 2. – 3. Beschichtungsauftrag pur verwenden.

Zum Erreichen einer extrem resistenten Oberfläche Floorpolish 1 Tag

Aushärten lassen anschließend Highspeed Polieren und Nochmals

Nachreinigen. Endversiegeln mit Floor Polish Pur.

Lagerung:

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern.

Die Gebinde sind vor Frost und Temperaturen von über 40°C zu schützen.

Mindestens 6 Monate bei Temperaturen von +6°C und +28°C lagerstabil.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Untergrund:

Alle Steinböden – PVC – Parkett und Linoleum.

Verbrauch: ca. 100 g pro qm
(genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

Vorversuch durch Mustersetzung.

Einsatzgebiete:

Granit Marmor Porphyrt Schiefer Quarzith Basalt Naturstein Kalkstein Kalksandstein Quarzsandstein Cotto
Klinker Ziegel Terrazzo Fliesen Keramik Feinstein Steinzeug Mosaik Fensterbänke (innen) Klinkerfassaden
Küchenarbeitsplatten Wellnessbereiche
Beton Betonsteine Sichtbeton Betonfassaden innen Ortbeton Magerbeton Gasbeton Eternit Ytong
Stampfbeton Bitumen Bitumenterrazzo Estrich Magnesitestrich Pandomo Betonböden Besenstrichbeton
Monolithböden

Farbfassaden Anstriche, Mörtel, Fugen, Kunststoffböden, Linoleum, Parkett, Laminat,...

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.