

# Technisches Merkblatt

## Graffitientferner MS 27

### Pastöser Graffitientferner Umgebungstemperatur unabhängig

<b>Produktbeschreibung:</b>	MS 27 eignet sich hervorragend zum Entfernen von allen Aerosollacken, Tusche, Tief- und Flexodruckfarben von allen porösen Flächen. Bei PVC- und Acryloberflächen muss zuerst auf Eignung geprüft werden. MS 27 kann auf allen lösemittelbeständigen Untergründen wie z.B. Natur- und Kunststein, angewandt werden. Entfernt alle Arten von Farben und Graffiti von Marmor, Travertin, Sandstein, Granit, Muschelkalk und Beton etc. schattenfrei. Seine pastöse Einstellung verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Reinigers.
<b>Verarbeitungsinformation:</b>	MS 27 mit Bürste in das Graffiti einarbeiten. Graffiti löst sich bereits beim Einarbeiten von MS 27. Kleinere Parolen können mit Bürste und trockenem Tuch schattenfrei entfernt werden. Bei größeren Graffiti sollte der Wirtschaftlichkeit wegen mit Hochdruck Heißwasser und Abbeizkrake gearbeitet werden. Graffiti können mit MS 27 auch in der Frostperiode entfernt werden. Vor Gebrauch evtl. aufrühren. Ein nacharbeiten mit MS 20 Magic wird empfohlen.
<b>Technische Daten:</b>	Inhaltsstoffe: Emulgatoren, organische Stoffe, Terpene, Dispergatoren
<b>Schutzmaßnahmen:</b>	Produkt wirkt reizend auf der Haut. Geeignete Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
<b>Lagerung:</b>	Festverschlossen im Originalgebinde vor direkter Sonnen-einstrahlung schützen. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
<b>Untergrund:</b>	Alle lösemittelbeständigen Untergründe.
<b>Verbrauch:</b>	ca. 100 - 400g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

Einsatzgebiet:

Granit Marmor Porphyrt Schiefer Quarzith Basalt Pflastersteine Naturstein Kalkstein Kalksandstein  
Quarzsandstein Cotto Klinker Ziegel Terrazzo Fliesen Keramik Feinstein Steinzeug Mosaik Glasmosaik  
Gartenmauer Steinmauer Stützmauer Granitmauer Mauerverkleidung Fensterbänke Mauerabdeckung  
Marmorfassaden Granitfassaden Klinkerfassaden Küchenarbeitsplatten Brunnen Marterl Pestsäulen  
Beton Betonsteine Betonsteinpflaster Sichtbeton Betonfassaden Ortbeton Magerbeton Gasbeton Eternit Ytong  
Stampfbeton Bitumen Bitumenterrazzo Estrich Magnesitestrach Betonböden Besenstrichbeton Monolithböden  
Betonsteinmauer

Putz Mörtel Fugen Epoxy-fugen Silikonfugen Dach Dächer Ziegeldach Betonsteindach Plastik Kunststoffe

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.