

Technisches Merkblatt

Graffitiertferner MS 41.1

Löser für Graffiti und Marker auf lackierten und fluoreszierenden Flächen sowie Kunststoff, Folien, Plexiglas, Pulverbeschichtungen UV-beständige Untergründe

Anwendung und

Verarbeitungsinformation:

Graffitiertferner MS 41.1 mit weißem Pad Bürste auf die verunreinigten Stellen einreiben bis sich die Farbe sichtbar im Pad löst. Restsubstanz mit trockenem Leinentuch aufnehmen und mit einem nassen Schwamm nachwischen. Anschließend mit einem Schieber abziehen. Nachreinigen mit Cleanway Blau Neu. Untergrundeignung Testen !!

Verbrauch:

Genauere Verbrauchswerte nur über Musterfläche ermittelbar.

Inhaltsstoffe:

Lösungsmittel, Entlackungsverstärker

Schutzmaßnahmen:

Auf gute Belüftung achten.
Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.
Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Lagerung:

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagertemperaturen über 30°C und unter -10°C sollten vermieden werden.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Einsatzgebiete:

Granit Marmor Porphyrt Schiefer Quarzith Basalt Pflastersteine Naturstein Kalkstein Kalksandstein Quarzsandstein Cotto Klinker Ziegel Terrazzo Fliesen Keramik Feinstein Steinzeug Mosaik Glasmosaik Gartenmauer Steinmauer Stützmauer Granitmauer Mauerverkleidung Fensterbänke Mauerabdeckung Marmorfassaden Granitfassaden Klinkerfassaden Küchenarbeitsplatten Duschwände Wellnessbereiche Brunnen Marterl Pestsäulen
Beton Betonsteine Betonsteinpflaster Sichtbeton Betonfassaden Ortbeton Magerbeton Gasbeton Eternit Ytong Stampfbeton Bitumen Bitumenterrazzo Estrich Magnesitestrich Pandomo Betonböden Besenstrichbeton Monolithböden Betonsteinmauer

Putz Vollwärmeschutz gestrichene Fassaden Farbfassaden Anstriche Mörtel Fugen Epoxy-fugen Silikonfugen Dach Dächer Ziegeldach Betonsteindach Plastik Kunststoffe Holz Furnierte Oberflächen Plexiglas,...

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.